






záruka			5 let
prohlášení o shodě	EN 14041		č. 02-14-DW
použití	EN ISO 10874		23 - 31
celková tloušťka	EN ISO 24346		3,8mm
tl. nášlapné vrstvy	EN ISO 24340		0,3mm
šířka role	EN ISO 24341		3m, 4m
délka role	EN ISO 24341		25m
hmotnost	EN ISO 23997		2kg/m ²
hořlavost	EN 13501-1		Bfl-S1
hygienická zkouška	-		schváleno
el.vlastnosti	EN 14041		antistatické
elektrostatický odpor	EN 1081		≤10 ⁹ Ohm
odolnost stat.náboji	EN 1815		<2kV
protiskluznost	EN 13893		DS
dynamický koef.tření	EN 13893		/
odolnost nášlap.vrstvy	EN 651		skupina T
bodové zatížení	EN 424		nezdeformované
rozm. stálost po zahřátí	EN ISO 23999		≤ 0,4%
zvlhnutí po nahřátí	EN ISO 23999		≤ 8mm
stálobarevnost	ISO 105-B02		≥ 6
ohebnost	EN 435		dobrá
odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987		odolné
odol. kolečkovým židlím	EN 425		odolné
odolnost nohám nábytku	EN 424		odolné
zamezení hluku	ISO 717/2		19 dB
podlahové vytápění			vhodné
jakost	ISO 9001		s certifikátem
dopady na živ.prostředí	ISO 14001		s certifikátem
změkčovadla	-		bez agresivních chemikálií a těžkých kovů

