



záruka		10 let
prohlášení o shodě	EN 14041	č. 02-14-DW
použití	EN ISO 10874	23 - 34 - 43
celková tloušťka	EN ISO 24346	2,00mm
tl. nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,80mm
šířka role	EN ISO 24341	2m / 4m*
délka role	EN ISO 24341	20m
hmotnost	EN ISO 23997	2,8kg/m ²
hořlavost	EN 13501-1	Bfl-S1
hygienická zkouška	-	schváleno
el.vlastnosti	EN 14041	antistatické
elektrostatický odpor	EN 1081	≤10 ⁹ Ohm
odolnost stat.náboji	EN 1815	<2kV
protiskluznost	EN 14041	R10 - DS
dynamický koef.tření	EN 13893	≥ 0,3
odolnost nášlap.vrstvy	EN 649 / ISO 10582	skupina T - typ I
bodové zatížení	EN ISO 24343	≤ 0,1mm
rozm. stálost po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 0,4%
zvlhnutí po nahřátí	EN ISO 23999	≤ 8mm
stálobarevnost	ISO 105-B02	≥ 6
ohebnost	EN 435	dobrá
odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	odolné
odol. kolečkovým židlím	EN 425	odolné
odolnost nohám nábytku	EN 424	odolné
zamezení hluku	ISO 717/2	8 dB
podlahové vytápění		vhodné
jakost	ISO 9001	s certifikátem
dopady na živ.prostředí	ISO 14001	s certifikátem
změkčovadla	-	bez ftalátů

